



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem architektonicznym.
Pręty w wieńcu łączyć na zakład min. 70 cm.
Przestarzać wytycznych montażu i wymagań konstrukcyjnych stropu gęstożebrowego w systemie RECTOR.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosować nadproża prefabrykowane strunobetonowe dostosowane do szerokości otworu z minimalnym oparciem na podporze 10 cm.

Beton C20/25 (B25)
Stal 34GS (A-III)
Stal St0S (A-0)
Otulina 2,5 cm
dg = 16 mm

ELEWACJA 1

		FALCON MACIEJ NOWAK Skierszewo, os. Bajkowe 3, 62-200 Gniezno, Tel. 603 851 138		 Maciej Nowak
Inwestor		Gmina i Miasto Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo		
Obiekt:		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU OSP, ŚWIETLICY I IZBY PAMIĘCI WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ WITKOWO dz 1210		
Branża:		ARCHITEKTURA		SKALA: 1:75
Temat rysunku:		RZUT STROPU NAD PARTEREM		
			PODPIS	NR RYS. A-04
PROJ. ARCH.:		mgr inż. arch. Dominika Włodarek nr upr. 1/WPOKK/2013	14.11.2019	
SPR. ARCH.:		mgr inż. arch. Anna Smółka nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010	14.11.2019	
PROJ. KONSTR.:		mgr inż. Maciej Nowak nr upr. WKP/0009/POOK/17	14.11.2019	
SPR. KONSTR.:		mgr inż. Zenon Stern nr upr. 646/73/PW	14.11.2019	